

“Console Crane”



İşletmelerin sürekli yük taşımının olduğu, aynı holde birden fazla vincin gereksiniminin yaşandığı ve istasyonlu çalışma prosesine sahip olan işletmelerde her istasyon için farklı tonajlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. Konsol vinçler işletmelerdeki tavan vinçlerden bağımsız, genel olarak tavan vinçlerinin altında iş istasyonlarına malzeme taşımak maksadıyla kullanılmaktadır.

- ** ISO, FEM ve DIN normlarına uygun tasarım.
- ** Toz ve neme karşı sızdırmazlığı yüksek yerli ve ithal komponent seçenekleri.
- ** 250 kg'den 5 tona kadar ulaşabilen kapasite.
- ** Pendant kumanda ve ek olarak RF kumanda kullanımı.
- ** Frekans invertörü sayesinde istenilen hız aralıklarında ve çift hızda çalışma imkanı.
- ** ANSYS programı ile statik analiz ölçümleri.
- ** Minimum IP55 koruma sınıfı.

It provides the opportunity to work in different tonnages for each station in enterprises with continuous load transportation, the need for more than one crane in the same hall and the stationary working process. Cantilever cranes are independent of the overhead cranes in the enterprises and are generally used under the overhead cranes to carry materials to the workstations.

- ** Design in accordance with ISO, FEM and DIN norms.
- ** Domestic and imported component options with high sealing against dust and moisture.
- ** Capacity from 250 kg up to 5 tons.
- ** Pendant control and additional use of RF control.
- ** Possibility to operate in desired speed ranges and dual speed thanks to frequency inverter.
- ** Static analysis measurements with ANSYS program.

